

さまざまな容器にフィットする柔軟なソリューション。
レストラン、ホテルのレストラン、精肉店、バーなどにお
すすめです。

Pearl Z は、最大 58 リットルの容器または調理鍋内で
±0.03 °C の温度安定性を保証します。

安全保護グリッドにより、真空パウチが加熱コイル、ポン
プ、フロートに接触するのを防ぎます。強力な循環ポン
プにより、最適な温度安定性と槽内の水の均一な分配が保
証されます。これは、冷やした食品の袋をバスに入れる
ときの加熱時間にプラスの効果をもたらします。

タイマーにより、残りの調理時間を簡単に監視できます。

ニーズに合わせて、柔軟なステンレス製ブリッジは 35 ~
68 cm のさまざまなサイズの容器に合わせて調整できま
す。特殊なゴム製ノブがステンレススチール上でブリッ
ジが滑るのを防ぎます。

食品のバス量の半分 (kg) 以下で調理することをお勧めし
ます。これは、浴槽内の温度を一定に保つために十分な
水の循環を促進するために必要です。

GN1/2 200mm (13リットル) : 約5kgまで

GN 1/1 150mm (19リットル) : 約8kgまで

GN 1/1 200mm (27リットル) : 約12kgまで

GN 2/1 150mm (44リットル) : 約20kgまで

GN 2/1 200mm (58リットル) : 約27kgまで



At a glance

- 温度安定性は±0.03°C
- 防滴仕様の操作キーパッド
- 明るいLED温度表示
- 衛生的な防指紋ステンレスフード
- 低水位警報
- タイマー
- 大容量ポンプ (14リットル/分)
- 58リットルまでの容器に対応
- 35 ~ 68 cm の伸縮ステンレススチールブリッジ
- 蒸気から保護します
- ステンレススチール製保護グリッド (付属)
- 蒸気バリア保護
- 温度は°Cと°Fで表示されます
- 保護等級IPX4 : あらゆる方向からの飛沫に対す
る保護

技術データ

機種	Pearl Z
注文番号	9FT1113
使用温度範囲	20.00 °C to 95.00 °C
温度安定性	±0.03 °C
温度表示	LED-Display
主電源接続	200 V / 50-60 Hz
消費電流	8A
加熱能力	1.5 kW
流量 at 0 bar	14 l/m
圧力 at 0 liter	0.3 bar
電源オプション	なし
外形寸法 (WxDxH)	339 x 190 x 335 mm
伸縮可能な長さ	680 mm
重量	6 kg
規格	CE RoHs
液位低下の保護	Float switch
アラーム通知	Acoustic Optical
許容周囲温度	5.00 °C to 40.00 °C

